

COLORPRINT®

Descripción

Material termosoldable para el sistema de estampación digital en termoresina y ink jet con tintas base solvente , eco solvente y termoresina. Altas prestaciones en cuanto a calidad de estampación, corte y elasticidad. Aun siendo fino, garantiza una elevada cobertura sobre tejidos oscuros. El soporte es en **poliester**.

Información de base:

Teniendo en cuenta de la diversidad de los tejidos sobre los que se efectúa el transferimento, una indicación de máxima es la siguiente:

Temperatura: 150° C

Tiempo: 15''

Presión: presión media

Procedimiento de transferimiento:

- 1) Estampar y cortar el material
- 2) Dejar secar la esotampacion 12 horas antes de enrollar, sobreponer o transferir
- 3) Despelicular el material sobrante.
- 4) Remover la estampacion del soporte utilizando el T.T.D. Advanced Siser (poliester adhesivo resistente a las elevadas temperaturas)
- 5) Transferir.
- 6) Remover el T.T. D. Advanced en caliente.

Tejidos aconsejados

Algodon, Poliester, Lycra, mezcla de tejidos no tratados y con coloración no sublimática.

Lavado: (esperar 24h después del transferimiento)

Max 50° C, con la prenda al revés, no usar legia o otros agentes químicos agresivos.

Lavado en seco: no

Secadora : no aconsejado

N.B. : Los datos aportados son fruto de nuestra experiencia.

Les recordamos efectuar un ensayo antes de iniciar la producción en serie

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destinación y uso.

El presente documento puede estar sujeto a modificaciones. Las versiones actualizadas son disponibles en www.siser.it.

Para ultteriores informaciones o preguntas, puede contactar con el personal comercial. Gracias

SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - www.siser.it

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246



Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2008